

YOMEL

El mejor trato para sus pasturas
The Best treatment for your pastures



Segadora acondicionadora **MOSCATO 3370 - 3370 MOSCATO** mower conditioner

Segadora acondicionadora **MOSCATO 3370**

3370 MOSCATO mower conditioner



Posibilidad de regular el ancho de andana y también de dejar esparcido sin dejar andana en un ancho de 2,4 mts aprox. para un secado más rápido
Cambio de posición de trabajo a transporte hidráulicamente
Sistema de levante de barra en forma hidráulica
Barra cardánica con rueda libre y zafe de seguridad ante sobrecargas

Possibility of adjusting the row width and also letting spreading without leaving rows in an approximate 2.4 mts for faster drying.
Hydraulic change of working to transport position.
Hydraulic lifting bar system.
Transmission shaft bar with free wheel and safeguard when overloading.



Cilindro de inclinación en el bastidor, que nos permite levantar mas el frente de la barra, aumentando el despeje en cabeceras y en transporte
Tilt cylinder in the frame, which allows to lift the front of the bar, increasing its clearance in the headers and in transport



Caja pivotante : nos permite girar en cabeceras sin disminuir la velocidad y sin comprometer la barra cardánica al no generarse ángulos desiguales en los giros
Pivot gearbox: which allows pivoting in headers without slowing down and without compromising the transmission shaft by not generating uneven angles in the turns.



Posicion de transporte
Transport position



Sistema de suspensión de barra de corte por resortes que mantienen la barra junto al piso con mínima presión
Suspension system of cutting bar springs that hold the bar next to the floor with minimal pressure



Acondicionado del forraje por medio de rodillos de goma
Barra de corte reforzada
Forage conditioner by rubber rollers
Reinforced cutting bar

CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL FEATURES

	MOSCATO 3370
Ancho de labor (m) / Working width	3.20
Ancho total en trabajo (m) / Total working width	3.27
Ancho de transporte (m) / Transport width	3.27
Alto de transporte (m) / Transport height	1.92
Largo total (m) / Total length	6.7
Rango de alturas de corte (mm) / Range of cutting heights	40 a 80 - 40 to 80
Peso del equipo (Kg.) / Equipment weight	2220
Trocha (m) / Trail	2.68
Neumáticos/ cantidad - Tires / number	11.5"x 15" / 2
Numero de rotores/ cuchillas - Number of rotors/ blades	8 / 16
RPM en toma de potencia - RPM in PTO	540
RPM de cuchillas - Blades RPM	2957
Potencia máxima en TDP (HP) - Maximum power in PTO (HP)	100
Potencia de tractor requerida - Required tractor power	80 a 125 - 80 to 125
Circuito hidráulico (presión) - Hydraulic circuit (pressure)	100 Kg./cm2 mínimo - minimum